



Bouwwerktje : geen gebouw zijnde, opslagruimte.
Categorie E2 : industrieel gebruik.
Gevelgolfte : CCL
Betrovingsaansluitklasse : RC1
Ontwerpveerdurzaamheid : klasse 1 (rijdelijke constructie: 5 jaar).
Wingedeelte : II. Omgeving : onbebouwd.

Maten in m.m. Hoogtematen in m. t.o.v. N.A.P.
Peil = 0 ± 4,5m. -N.A.P. = bovenkant afgewerkte betonoefel t.p.v. boordreef. Deze peilhoogte is een aanname en dient te worden vastgesteld door de opdrachtgever. Bij afwijkingen dient de constructie te worden ingelicht.
Grondwaterstand tot 0,5m. minus maaiveld.
Behouders maximaal grondwaterpeil buiten werking stellen in overleg met de constructeur.
Denk om in te voeren staken en overvliep voorzieningen.
Denk om kabels en leidingen te voorzien in v.m. aanwezig bestaand transformatorhuis.
Maten in het werk te controleren.

Bronbemaling uitschakelen na uitharden torenfundatie (i.v.m. opdrijven kelder).

Statische berekening Antea Group Torenfundatie Petuniaweg Bleiswijk,
pr.nr: 474483.100: 474483-CON-BER-101 definitief revisie 2.0, 26 augustus 2022

474483.100-S-1.0002	SITUATIE TEKENING BOORLOCATIE
474483.100-DD-101	TORENFUNDATIE
474483.100-DD-102	BOORKELDER
474483.100-DD-103	HEMELWATERPUT

