

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Dana Petroleum Netherlands B.V.

Binckhorstlaan 410
2516 BL DEN HAAG

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Directie Warmte en Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Datum 24 juni 2020

Betreft Instemmingsbesluit voor de aanleg van een 6 inch pijpleiding tussen
P11-Unity en een WYE-structure en een 140 mm umbilical tussen P11-
Unity en P11-B De Ruyter

Ons kenmerk

DGKE-WO / 20174708

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1

Besluit

1. Onderwerp aanvraag

- Dana Petroleum Netherlands B.V. (hierna: Dana NL) heeft op 29 mei 2019, ontvangen op dezelfde datum, een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge artikel 94 van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) voor de aanleg van een pijpleiding tussen de op te richten mijnbouwinstallaties P11-Unity en een WYE-structure, mede voor het aanleggen van een umbilical voor transport van hulpstoffen, hydraat-inhibitor en een corrosie-inhibitor tussen de mijnbouwinstallaties P11-Unity en P11-B De Ruyter.
- Staatstoezicht op de mijnen heeft op 4 februari 2019 (kenmerk ADV-337) advies uitgebracht;
- Van Rijkswaterstaat (RWS) is op 19 augustus 2019 advies ontvangen;
- De Kustwacht heeft op 4 februari 2020 advies uitgebracht.

2. Samenhang met andere procedures

Op grond van artikel 94 van het Mbb, is voor het aanleggen van een pijpleiding in het continentaal plat of onder de territoriale zee een vergunning vereist. De aanleg van een pijpleiding voor het transport van gas valt onder de m.e.r.-beoordelingsplicht op grond van D8.1 van het Besluit milieueffectrapportage 1994, de plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER). De m.e.r.-beoordeling is vormvrij als de gasleiding minder van 5 kilometer door gevoelig gebied loopt. De door Dana NL aan te leggen pijpleiding en umbilical tussen het P11-Unity platform en P11-B-De Ruyter platform loopt niet door gevoelig gebied.

De aan te leggen pijpleiding en umbilical maken onderdeel uit van de ontwikkeling van het P11-Unity platform. Dana NL verwacht dat de productiecapaciteit van het satellietplatform P11-Unity circa 850 000 Nm³ aardgas per dag zal bedragen. Voor het winnen van aardgas in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een gewonnen hoeveelheid van meer dan 500.000 m³ aardgas per dag, geldt op grond van C.17.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994, de plicht tot het

opstellen van een milieueffectrapport (MER). Gelet hierop heeft Dana NL de aanleg van de pijpleidingen mede beschreven in het MER.

DGKE-WO / 20174708

Bij de vergunningaanvraag is het Milieueffectrapport (hierna: MER) 'Unity Developments Project, Gaswinning Witte de With en Van Ghent East' ingediend. Hierin staan de resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten van een basisalternatief en alternatieven voor de ontwikkelingswijze beschreven. Behandelingstechniek, energievoorziening, verankering en het pijpleidingtracé zijn onderzocht ten opzichte van de referentiesituatie dat er geen gas wordt gewonnen.

Uit het MER is gebleken dat er geen significante nadelige effecten op het milieu zijn te verwachten als gevolg van de aanleg van de leidingen.

3. Procedure en te inzage legging ontwerpbesluit

De kennisgeving over dit ontwerpbesluit is op 18 maart 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en in het "Algemeen Dagblad".

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen in de centrale hal van het Ministerie van EZK. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via www.mijnbouwvergunningen.nl.

Op 24 maart 2020 is een zienswijze ontvangen van DANA een zienswijze ingediend met betrekking tot de coördinaten van de WYE-structure en de eisen voor de vereiste gronddekking.

4. Overwegingen m.b.t. het besluit

- De pijpleiding en de umbilical zullen op grond van artikel 93 van het Mbb moeten bestaan uit pijpen die voldoende sterk zijn en op doelmatige wijze met elkaar zijn verbonden, en tegen corrosie en uitwendige krachten moeten worden beschermd;
- de ligging van het samenstel van pijpleidingen zal op grond van voornoemd artikel zodanig moeten zijn dat geen schade wordt veroorzaakt of dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen;
- de eigenschappen, de aanleg, de ligging en het onderhoud van het samenstel van de leidingen moeten op grond van voornoemd artikel voldoen aan de bij artikel 10.1 van de Mijnbouwregeling (hierna: Mbr) gestelde eisen;
- met het bij de aanvraag overlegde rapport van het voorontwerp van het samenstel van de pijpleidingen is aangetoond dat zal worden voldaan aan de Nederlandse Norm voor buisleidingensysteem, 3650. Uit de aanvraag blijkt derhalve dat het samenstel van de pijpleidingen zal voldoen aan de bij en krachtens artikel 93, derde lid, van het Mbb gestelde eisen;
- het advies van de Inspecteur-generaal der mijnen en de Kustwacht ten aanzien van de aanvraag en de aan de vergunning te verbinden voorschriften, is in dit besluit verwerkt. Niet in het besluit is verwerkt het advies van Sodm dat de as laid coördinaten (geografische coördinaten, KP punten en diepteligging) van het samenstel van pijpleidingen uiterlijk drie maanden na aanleg, digitaal aan Staatstoezicht op de mijnen, de Dienst der Hydrografie en Rijkswaterstaat Zee en Delta dient te worden toegestuurd. Deze voorwaarde is geen beperking als bedoeld in artikel 94,

derde lid, Mbb. Deze voorwaarde komt aan de orde bij het gebruik van de pijpleiding als bedoeld in paragraaf 6.3 Mbb;

DGKE-WO / 20174708

- De ingediende zienswijze met betrekking tot de onjuist vermelde coördinaten is aanleiding om het besluit te herzien en te voorzien van de juiste coördinaten.
- De zienswijze over de vereiste gronddekking, welke afwijkt van de landelijk gestelde normen, is na advies van Sodm over deze zienswijze aanleiding om het besluit (artikel 5) hierop aan te passen.

5. Besluit

Gelet op het voorgaande en de artikelen 92, 93 en 94 van het Mijnbouwbesluit, alsmede op de artikelen 1.7.1 en 10.1 van de Mijnbouwregeling, besluit ik:

Artikel 1

Aan Dana Petroleum Netherlands B.V. wordt een vergunning verleend voor de aanleg van een:

- 6" (inch) stalen gas exportpijpleiding met een lengte van 4,3 km tussen de mijnbouwinstallaties P11-Unity 527 246 E en 5 803 460 N (in UTM31, ED50 formaat) en WYE-structure 523 347 E en 5 801 369 N (in UTM31, ED50 formaat);
- 140 mm umbilical met een lengte van 4,7 km tussen de mijnbouwinstallaties P11-Unity 527 246 E en 5 803 460 N (in UTM31, ED50 formaat) en P11-B De Ruyter 523 291 E en 5 801 250 N (in UTM31, ED50 formaat).

De ligging van de in het tweede lid bedoelde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten volgens het stelsel van de ED50 (ED50).

Artikel 2

- De beheerder als bedoeld in artikel 92, onderdeel d, van het Mijnbouwbesluit, meldt uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de beoogde uitvoering van de aanlegwerkzaamheden de startdatum, tijdsduur, locatie, gebied en traject, betrokken schepen en 24 uren contactpersonen aan de Inspecteur-generaal der Mijnen en de Chef der Hydrografie.
- De beheerder als bedoeld in artikel 92, onderdeel d, van het Mijnbouwbesluit, meldt uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanlegwerkzaamheden de tijdsduur, locatie, gebied en traject, betrokken schepen en 24 uren contactpersonen aan de Inspecteur-generaal der Mijnen en de directeur van de Kustwacht.
- De bij de aanlegwerkzaamheden betrokken schepen melden zich voor de daadwerkelijke aanvang en bij beëindiging van de werkzaamheden bij het Kustwachtcentrum te Den Helder.

Artikel 3

De vrije waterkolom boven de pijpleiding, kabel, stortsteen, grind en matrassen is te allen tijde minimaal 22 meter LAT (Lowest Astronomical Tide).

Artikel 4

Na installatie wordt er, ter bescherming, stortsteen (rockdump) aangebracht. Bij gebruik van stortsteen of grind voor gronddekking geldt als maximum korreldiameter voor de afsluitende bovenlaag $D_{90}=85$ mm. Hierbij wordt rekening gehouden met afwijkende adviezen van Kustwacht en RWS Z&D.

Artikel 5

De minimale gronddekking, top of pipes, voor de pijpleiding bedraagt 0,2 meter. Als aanvullende eis geldt dat, ter voorkoming van 'upheaval buckling' na installatie oneffenheden, voldaan moet worden aan de gronddekkingseis top of pipe volgens tabellen 8.1, 8.2 en 8.3 van het door DANA ingediende rapport RTENG-EXT3-PP-RPT-0028.

Artikel 6

De minimale gronddekking voor de umbilical, top of pipe, bedraagt 0,2 meter.

Artikel 7

In de periode tussen het leggen en plaatsen van de betonnen matrassen dient ook een (wacht)schip aanwezig te zijn.

Artikel 8

Het Kustwachtcentrum (ccc) zal gedurende de werkzaamheden een navigatiebericht uitzenden. Dit moet worden aan- en afgemeld bij het ccc.

Artikel 9

Alle calamiteiten en bijzonderheden moeten worden gemeld aan het ccc.

Artikel 10

De aanvraag, het addendum, het MER en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de vergunning. De bij deze vergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 1.

8. Zienswijzen en beroepsprocedure

Op het ontwerpbesluit kan eenieder zienswijzen indienen. Na de inspraakperiode wordt het besluit opgesteld. Tegen dit laatste besluit kan te zijner tijd degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij Rechtbank 's-Gravenhage, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures – vergunningen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze

MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Bijlage 1 Documenten behorende bij de aanvraag

DGKE-WO / 20174708

- Aanvraag Mijnbouwvergunning offshore pijpleidingen Unityproject rev 1 januari 2020.
- Flowline – Detailed Design Result Report, met Dana NL document nr. RTENG-EXT3-PP-RPT-0028 P11-Unity.
- RC-20-4552 EZ-K - Aanvulling - Antwoord op separaat gestelde vraag Sodm omtrent de pijpleiding.
- Addenda 1: P11b Unity Developments - Platform & Pipeline Installation - Archaeological Assessment of Geophysical Survey Results d.d. 28-10-2019 met Dana NL document n. RTDV9-EXT3-HE-RPT-0019.